

CONVOYEUR INOX bande MODULAIRE

Réf : MOD

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Convoyeur inox composé de :

- 2 Longerons latéraux en tôle inox de 40/10
- Sole de glissement en glissières polyéthylène monté sur plats de 20 x 5.
- Piétement en tôle pliée en U avec réglage de ± 50 mm.
- Arbre d'entraînement et de tension montée sur paliers composite de $\varnothing 25$.
- Entraînement par moto réducteur à arbre creux à vitesse fixe.
- Bande MODULAIRE.
- Convoyeur de fabrication rigide modulaire.
- Matériel évolutif en fonction de changement de process.

DONNEES MECANIKUES

- Vitesse Constante.
- Bande MODULAIRE.
- Diamètre moyeu : $\varnothing 100$
- Axes bande modulaire en plastique ou inox.

DONNEES ELECTRIQUES

- Tension : 400 Volts
- Motorisation : SEW à arbre creux.
- Arrêt d'urgence : En Option.
- Protection : IP 54



Longueur en mètre

Largeur Utile	1	2	3	4	5	6
300	MOD-300-1	MOD-300-2	MOD-300-3	MOD-300-4	MOD-300-5	MOD-300-6
400	MOD-400-1	MOD-400-2	MOD-400-3	MOD-400-4	MOD-400-5	MOD-400-6
600	MOD-600-1	MOD-600-2	MOD-600-3	MOD-600-4	MOD-600-5	MOD-600-6

Autres dimensions : nous consulter.

Pour une Largeur UTILE de :

300	400	600
PIE-MOD-300	PIE-MOD-400	PIE-MOD-600

OPTIONS

- **RL** - Rives Latérales / ml.
- **SR** - Sans Rives.
- **GL** - Guides latéraux / ml.
- **RO** - Roues (2 freins - 2 Pivotantes).
- **VA** - Variateur de Vitesse.
- **MO** - Motorisation sous convoyeur.

Dessins et photos non contractuels, à titre d'info.

Les chiffres et les données de ce présent document sont à titre d'information, l'utilisateur final doit s'enquérir de sa validité.
CIPAB ne peut être tenu responsable en cas de l'utilisation de ces données erronées

CIPAB

Zone Industrielle - 01290 - LAIZ

Téléphone Commercial : 04 86 57 38 91 / Télécopie : 03 62 02 08 13