

## CONVOYEUR INOX Rouleaux

Réf : ROU

### CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

#### Convoyeur inox composé de :

- 2 Longerons latéraux en tôle inox de 40/10
- Piétement en tôle pliée en U avec réglage de  $\pm 50$  mm.
- Matériel évolutif en fonction de changement de process.
- Pas de 75.

### DONNEES MECANIQUES

- Rouleaux gravitaires.
- Diamètre des rouleaux :  $\varnothing 50$
- Charge 150 Kg/MI

### DONNEES ELECTRIQUES option Motorisé

- Tension : 400 Volts
- Arrêt d'urgence : En Option.
- Protection : IP 54



#### Longueur en mètre

Largeur	1	2	3	4	5	6
300	ROU-300-1	ROU-300-2	ROU-300-3	ROU-300-4	ROU-300-5	ROU-300-6
400	ROU-400-1	ROU-400-2	ROU-400-3	ROU-400-4	ROU-400-5	ROU-400-6
500	ROU-500-1	ROU-500-2	ROU-500-3	ROU-500-4	ROU-500-5	ROU-500-6
600	ROU-600-1	ROU-600-2	ROU-600-3	ROU-600-4	ROU-600-5	ROU-600-6
700	ROU-700-1	ROU-700-2	ROU-700-3	ROU-700-4	ROU-700-5	ROU-700-6
800	ROU-800-1	ROU-800-2	ROU-800-3	ROU-800-4	ROU-800-5	ROU-800-6
900	ROU-900-1	ROU-900-2	ROU-900-3	ROU-900-4	ROU-900-5	ROU-900-6

Autres dimensions : nous consulter.

#### Pour une Largeur de :

300	400	500	600	700	800	900
PIE-ROU-300	PIE-ROU-400	PIE-ROU-500	PIE-ROU-600	PIE-ROU-800	PIE-ROU-800	PIE-ROU-900

### OPTIONS

- **RL** - Rives Latérales / ml.
- **SR** - Sans Rives.
- **GL** - Guides latéraux / ml.
- **RO** - Roues (2 freins - 2 Pivotantes).
- **VA** - Variateur de Vitesse.
- **MO** - Motorisation.

Dessins et photos non contractuels, à titre d'info.

Les chiffres et les données de ce présent document sont à titre d'information, l'utilisateur final doit s'enquérir de sa validité.  
CIPAB ne peut être tenu responsable en cas de l'utilisation de ces données erronées

**CIPAB**

Zone Industrielle - 01290 - LAIZ

Téléphone Commercial : 04 86 57 38 91 / Télécopie : 03 62 02 08 13